



Smart-UPS® RM 机架式UPS

适用于保护

- 机架式服务器
- 存储设备
- 车载系统
- 机架式网络产品

特性

- 全系列的机架式产品

标准运行时间机型

- 1U刀片式UPS (750~1k VA)
- 2U超薄型UPS (750~3k VA)
- 5U大功率UPS (5kVA)
- 短进深UPS (45.09cm深)

长延时机型

- 3U超薄型UPS (1.4k~3k VA)
- 5U大功率UPS (5kVA)
- 短进深UPS (45.09cm深)

机架式电池包

多达10个的电池包级联

- 安全可靠、方便易用

PowerChute Business Edition
(企业版电源管理软件)
国际级标准的屏蔽和抗干扰能力
直通式散热设计
串口/USB接口
热更换电池
4~8个输出插座

- 贴心服务

全国联保
服务上门

APC Smart-UPS，全球首台“智能UPS”，以其丰富的管理功能和卓越的品质，被誉为“网络UPS”。

全球超过四分之三的网络管理员选择Smart-UPS作为电源保护解决方案。迄今，Smart-UPS的安装量超过1千万台。

随着网络设备向机架式全面转型，Smart-UPS 推出RM系列机型。

APC Smart-UPS RM，业界最全的机架式UPS系列，采用第4代设计，提供更高的可用性、可管理性和可靠性。

无论功率大小，全国各地的Smart-UPS用户，均可享受APC的上门服务。

1999、2000、2001、2002、2003，APC数次在权威调查机构CCID的“中国IT用户服务满意度调查”中折桂，连续多年获得“UPS最佳用户服务满意度”奖。

Smart-UPS® RM 机架式UPS

标准机型

APC Smart-UPS RM，业界最全的机架式UPS产品系列，采用第4代设计，提供更高的可用性、可管理性和可靠性。



新型刀片式UPS 750和1000VA，专为当今高功率密度和深机架设备所设计，仅占1U机架空间，是瘦型服务器和网络应用的理想电源保护方案。



2U高的750、1000、1500VA和2000VA机型，以更高的安装灵活性成为主流应用的首选方案，适用于几乎所有类型的机架，包括2柱机架。



2000和3000VA机型，在仅2U高的机柜空间里提供了超一流的功率密度，是机架服务器的最佳配套设备。



5000VA机型，更随机赠送网络管理卡，可通过Web、SNMP、手机等方式轻松实现远程管理。

增强的智能电池管理，采用了温度补偿充电系统、扩展的AVR功能等技术，延长了电池的寿命。利用先进的抽拉式电池设计，用户无需接触电池，即可简便、迅速地进行热插拔。



PowerChute Business Edition，是当今业界功能最强的电源管理软件，不仅能在需要时自动、安全地关闭操作系统和应用程序、对UPS故障作预防性分析、记录UPS的运行数据，还可在一个界面上对多台UPS进行集中管理、自动根据问题给出行动建议等。

标准延时机型	容量	机架高度	尺寸 (高*宽*深 cm)	净重/运输重量(kg)	半载运行时间	满载运行时间	通讯接口	颜色
SUA750RMI1U	750VA,480W	1U	4.37*43.18*66.04	21.82/25.45	23.6m(240W)	7.1m(480W)	串口/USB	黑色
SUA1000RMI1U	1000VA,640W	1U	4.37*43.18*66.04	21.82/25.45	14.5m(320W)	5.4m(640W)	串口/USB	黑色
SUA750RMI2U	750VA,480W	2U	8.89*48.26*45.72	21.82/25.11	16.6m(240W)	5.5m(480W)	串口/USB	黑色
SUA1000RMI2U	1000VA,670W	2U	8.89*48.26*45.72	28.18/31.45	31.6m(335W)	9.1m(670W)	串口/USB	黑色
SC1000I	1000VA,600W	2U	8.90*43.20*46.30	16.36/19.55	19.7m(300W)	7.4m(600W)	串口/USB	灰色
SC1500I	1500VA,865W	2U	8.90*43.20*46.30	21.36/24.55	20.9m(432.5W)	7.6m(865W)	串口/USB	灰色
SUA1500RMI2U	1500VA,980W	2U	8.89*48.26*45.72	28.64/31.91	26.5m(490W)	7.4m(980W)	串口/USB	黑色
SUA2200R2ICH	220VA,1980W	2U	8.89*48.26*66.04	43.64/56.82	15.7m(990W)	5.2m(1980W)	串口/USB	黑色
SUA3000R2ICH	3000VA,2700W	2U	8.90*48.30*66.00	43.64/56.82	11.3m(1350W)	3.0m(2700W)	串口/USB	黑色
SU5000R5BX120	5000VA,3750W	5U	22.23*48.26*63.50	93.18/102.27	18.8m(1875W)	5.7m(3750W)	串口/USB	黑色

具体参数以APC网站公布数据为准。

如果您想了解APC的其他相关信息及其全球化的“端到端”解决方案，请查询APC的中文站点：www.apcc.com.cn

长延时机型

更高的功率密度、更小的机架空间、更长的电池后备时间，APC的Smart-UPS机架式长延时机型以精良的配置，满足用户对高可用性、无计划外宕机的日益增长的需求。



1400VA的长延时机架式机型，适用于小型机架解决方案和多个低功耗电量负载，是VoIP等设备的理想选择。



2200和3000VA机型，适用于更大负荷的IT设备机柜，提供了更长的后备时间、更高的可用性、更大的功率。



5000VA机型，更随机赠送网络管理卡，可通过Web、SNMP、手机等方式轻松实现远程管理。

CE、C-Tick、EN50091、GOST、PCBC、TUV、VDE等国际认证，对Smart-UPS机架式机型的屏蔽、抗干扰、散热等基本和特殊功能给予了认定。



无论是机架式电池包，还是Smart-UPS自身，都配备了专业的安德森插头或其接入装置，使UPS与电池的连接、电池与电池的连接更简便、更安全。最多可达10个电池包的扩展功能，轻松满足了用户在长延时上的需求。

标准延时机型	容量	机架高度	尺寸 (高*宽*深 cm)	净重/运输重量(kg)	颜色	适配机架式电池包
SURT1000RMXLICH	1000VA,700W	2U	8.50*43.20*48.30	23.00/27.8	黑色	SURT48XLBP
SU1400RMXLIB3U	1400VA,1050W	3U	13.00*43.18*39.37	31.81/38.64	黑色	SU24RMXLBP2U
SURT2000RMXLICH	2000VA,1400W	2U	8.50*43.20*48.30	25.00/29.82	黑色	SURT48XLBP
SUA2200RMXLI3U	2200VA,1980W	3U	13.30*48.30*66.00	56.36/63.18	黑色	SUA48RMXLBP3U
SUA3000RMXLI3U	3000VA,2700W	3U	13.30*48.30*66.00	56.36/63.18	黑色	SUA48RMXLBP3U
SURT3000RMXLI	3000VA,2100W	3U	13.00*43.20*66.00	54.55/63.64	黑色	SURT192XLBP
SURT5000RMXLI	5000VA,3500W	3U	13.00*43.20*66.00	54.55/63.64	黑色	SURT192XLBP
SURT6000RMXLI	6000VA,4200W	6U	13.00*43.20*66.00	54.55/63.64	黑色	SURT192XLBP
SURT8000RMXLI	8000VA,6400W	6U	26.30*43.20*66.30	110.91/129.09	黑色	SURT192XLBP
SURT10000RMXLI	10000VA,8000W	6U	26.30*43.20*66.30	110.91/129.09	黑色	SURT192XLBP

具体参数以APC网站公布数据为准。

机柜电源整体解决方案介绍

基础配置方案

NetShelter超级服务器机柜

(推荐产品号: AR2100BLK)

+

Smart-UPS机架式UPS

(推荐产品号: SU3000RMI2U)

+

网络管理及环境监测卡

(推荐产品号: AP9619)

+

机架式PDU

(推荐产品号: AP9554)

增强配置方案

NetShelter超级服务器机柜

(推荐产品号: AR2100BLK)

+

Smart-UPS机架式UPS

(推荐产品号: SU3000RMI2U)

+

网络管理及环境监测卡

(推荐产品号: AP9619)

+

MasterSwitch远程电源分配控制器

(推荐产品号: AP9212)

+

Redundant Switch冗余转换开关

(推荐产品号: SU044-1)

NetShelter超级服务器机柜，下一代全能机柜



- 先进的热量管理技术：最高达64%的通风面积、每U空间具有20in2的开放空间
- 完善的线缆管理方案：多达12个线缆入口、独有顶部走线设计、专用布线通道
- 专业的电源分配设计：提供独特的机柜级负载电源指示及电流远程监视功能
- 卓越的负载兼容特性：适用于各厂商的机架式服务器

网络管理及环境监测卡



- 10/100BaseT网络接口
- 可通过基于标准的管理协议(Web、SNMP、WAP、Telnet、DHCP等)远程控制
- 允许远程关闭服务器及网络设备
- 远程监控UPS
- 集成温度、湿度监控功能，并可以继电器方式输出

Smart-UPS® RM，机架式UPS



- 3000VA机型高度仅2U，功率高达2700W
- 可通过串口或USB口进行通讯
- 提供紧急电源关断装置
- 前后直通式散热设计

MasterSwitch远程电源分配控制器



- 8路继电器控制插座
- 可独立控制负载的开、关、重启等
- 可通过Web、SNMP、WAP、Telnet等方式进行控制
- MD5安全认证
- 仅占1U

机架式PDU，机柜专用电源分配器



- 0U设计
- 12个IEC 320 C13输出插座
- 过载保护

Redundant Switch冗余转换开关



- 双路电源输入，自动选择电路正常电源输出
- 过载保护
- 仅占1U

如果您想了解APC的其他相关信息及其全球化的“端到端”解决方案，请通过APC的中文站点：www.apcc.com.cn 查询或拨打800-810-0662。

北京代表处

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
恒通广厦4号楼3层
邮编：100016
电话：010-6431.8899
传真：010-6431.5686
技术支持热线：800-810.0160
销售支持热线：800-810.0662
网址：www.apcc.com.cn

上海代表处

地址：上海市延安西路1118号
龙之梦大厦2201,2202,
2203,2205室
邮编：200052
电话：021-61251288
传真：021-61159779

广州代表处

地址：广州市天河区北路183号
大都会广场706-707室
邮编：510620
电话：020-87553390
传真：020-87554249

成都代表处

地址：四川省成都市提督街88号
民兴金融大厦3105室
邮编：610016
电话：028-86767068, 86767078
传真：028-86767608

西安代表处

地址：西安市南大街30号
中大国际617
邮编：710002
电话：029-87203402
传真：029-87203401

沈阳代表处

地址：沈阳市和平区南京北街206号
城市广场D座1203室
邮编：110001
电话：024-23341629, 23341630
传真：024-23342853

月月开



购买Smart-UPS的用户，敬请登录<http://asia.apccjpaa.com/cn/support/warranty/index.cfm>填写保修登记。APC每月进行一次抽奖，每次将有10名客户各获赠价值160元的APC浪涌保护插座Per5-CH一个。